sedumworld

LICHTGEWICHT SEDUMDAK PAKKET 40MM

PRODUCT INFORMATIE:

1) Wortelwerende folie - *Optioneel - 5mm*
De wortelwerende folie wordt gebruikt als onderste laag onder je sedumdak systeem. Het voorkomt dat wortels zich kunnen hechten aan de dakbedekking. Het is gemaakt van duurzaam materiaal, LPDE-folie, wat goed is bestand tegen vocht en wortelgroei. De folie heeft een dikte van 0.5 mm.

2) Drainagelaag - 20mm
De drainagemat inclusief dubbelzijdig filtervlies wordt gebruikt om water te bufferen onder het sedum en substraat. Deze laag speelt een belangrijke rol in de systeemopbouw van een groendak. Door de buffering van water en afvloeiing kan tijdens een droge periode de waterreserve weer opgenomen worden door de bovenliggende vegetatielaag. Het zorgt tevens voor een goede beluchting van het wortelsysteem van de beplanting.

3) Substraatrol - 40mm
De substraat rol die hoort bij dit type sedummat is 40mm dik. Substraatrol wordt gebruikt als groeimedium en werkt uitstekend voor sedum. Het zorgt ervoor dat het sedum zich goed kan wortelen in de rol en beschikt over een goede vasthoudendheid en wateropname. Het is gemaakt van steenwolvezels.

4) Vegetatiemat - 30mm
Het lichtgewicht sedumpakket is een extensief groendak en deze sedummixmat heeft een dikte van ongeveer 30mm. Extensieve groendaken bestaan uit vegetaties die zichzelf, zonder al te veel onderhoud, in stand kunnen houden. Deze voor begroeide sedummixmat bestaat uit meer dan 6-12 verschillende soorten sedum waarbij we een begroeiingspercentage van 95% garanderen bij de levering. De vegetatiematten van Sedumworld worden in Nederland gekweekt volgens FLL richtlijnen. Op deze lichtgewicht sedummat groeien ten minste 7 inheemse soorten sedum.

5) Installatie en onderhoud
Installatie van het lichtgewicht sedumpakket systeem is eenvoudig. We hebben een installatievideo met stappenplan ontwikkeld welke is te downloaden op onze website sedumworld.com. Het (minimale) onderhoud is afhankelijk van de systeemopbouw maar het is aan te raden om één tot drie keer per jaar te bemesten.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Bedekkingsgraad:	**95%**
Dakhelling:	**0-10 graden**
Gewicht droog:	**ca. 15 kg/m2**
Gewicht verzadigd:	**ca. 55-60 kg/m2**
Wateropslag:	**40 liter/m2**
Dikte systeem inc. mat:	**80-100 mm**
Standaard afmetingen:	**60 cm x 200 cm**
Maximale rollengte:	**20 tot 25 m**
Aantal m2 per pallet:	**Max. 25 m2**
Afmetingen pallet:	**130 cm x 110 cm**
Geschikt voor:	**Stenen tuinhuis/stevige schuur/uitbouw/overig**

SYSTEEM OPBOUW:

*een wortelwerendelaag is niet vereist, maar wel aanbevolen